VENTILACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

VENTRIX

AIRE EN MOVIMIENTO.
EN SUELO Y PARED.

Tres diseños. Una misma familia.



01
SUELO PORTÁTIL
1,0 / 1,2 m | 3,3 / 3,9 ft

02
SUELO OSCILANTE
0,7 / 0,9 m | 2,3 / 3,0 ft

03
PARED OSCILANTE
0,7 / 0,9 m | 2,3 / 3,0 ft

BonAire
AIRE PARA UN MEJOR MAÑANA

ventas@bonairefan.com
www.bonairefan.com

EL AIRE QUE NECESITAS.
EN EL FORMATO ADECUADO.

Tecnología BLDC y control de siete velocidades para reforzar el movimiento de aire en espacios comerciales e industriales.

Motor BLDC
Motor de corriente continua sin escobillas, de alta eficiencia.

Siete velocidades
Control analógico para ajustar el flujo a la necesidad de cada zona.

Deflexión radial del aire
Carcasa con diseño radial para dirigir el aire a mayor distancia.

Carcasa plástica
Diseño de seis aspas y soportes adaptados a cada configuración.

ELIGE CÓMO LLEVAR EL AIRE A TU ESPACIO

01



SUELO PORTÁTIL
Flujo directo y movilidad.

1,0 / 1,2 m | 3,3 / 3,9 ft

Ver ficha 03

02



SUELO OSCILANTE
Movilidad y oscilación de 90°.

0,7 / 0,9 m | 2,3 / 3,0 ft

Ver ficha 04

03



PARED OSCILANTE
Oscilación de 90° en pared.

0,7 / 0,9 m | 2,3 / 3,0 ft

Ver ficha 05

INDUSTRIA / LOGÍSTICA / TALLERES / COMERCIO

GARANTÍA INTERNACIONAL BONAIRE

8 AÑOS Motor

5 AÑOS Control

Para las tres configuraciones VENTRIX. Garantía limitada sujeta a condiciones y exclusiones.
Consulta los términos completos en la Garantía Internacional BonAire Fans.

SUELO PORTÁTIL

1,0 m / 1,2 m
3,3 ft / 3,9 ft aprox.



MUÉVELO CON TU OPERACIÓN

Ventilación localizada con una base de perfil bajo para trasladar el equipo entre áreas de trabajo.

HASTA 35 m

114,8 ft de alcance del aire

- Ruedas giratorias de 5 in (12,7 cm).
- Base y barra metálicas.

Tipo de motor
BLDC

Control analógico
7 velocidades

Hélice
6 aspas

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Característica	VX-SUELO 1.0	VX-SUELO 1.2
Diámetro (m)	1,0	1,2
Diámetro aprox. (ft)	3,3	3,9
Potencia (W)	580	620
Alcance del aire (m)	**30**	**35**
Alcance del aire (ft)	**98,4**	**114,8**
Peso bruto (kg)	33	38
Peso bruto (lbs)	73	84
Dimensiones del equipo (m)	1,18 x 1,25 x 0,45	1,33 x 1,40 x 0,48
Dimensiones aprox. (ft)	3,9 x 4,1 x 1,5	4,4 x 4,6 x 1,6

Dimensiones: ancho x alto x fondo. Equivalencias en ft y lbs redondeadas.
Alcance declarado según modelo; puede variar con la ubicación y los obstáculos.

GARANTÍA LIMITADA — **Motor: 8 años · Control: 5 años**

Ver garantía: pág. 2

ventas@bonairefan.com
www.bonairefan.com

SUELO OSCILANTE

0,7 m / 0,9 m
2,3 ft / 3,0 ft aprox.



DISTRIBUYE EL AIRE EN TU ZONA

Combina una base móvil con pedestal y oscilación automática para distribuir el aire alrededor del equipo.

90°
de oscilación automática

- Hasta 25 m / 82,0 ft de alcance del aire.
- Dirección del aire ajustable.

Tipo de motor
BLDC

Control analógico
7 velocidades

Hélice
6 aspas

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Característica	VX-SUELO-OSC 0.7	VX-SUELO-OSC 0.9
Diámetro (m)	0,7	0,9
Diámetro aprox. (ft)	2,3	3,0
Potencia (W)	520	540
Alcance del aire (m)	**20**	**25**
Alcance del aire (ft)	**65,6**	**82,0**
Peso bruto (kg)	37	42
Peso bruto (lbs)	82	93
Dimensiones del equipo (m)	0,99 x 1,50 x 0,60	1,15 x 1,65 x 0,50
Dimensiones aprox. (ft)	3,2 x 4,9 x 2,0	3,8 x 5,4 x 1,6

Dimensiones: ancho x alto x fondo. Equivalencias en ft y lbs redondeadas.
Alcance declarado según modelo; puede variar con la ubicación y los obstáculos.

GARANTÍA LIMITADA **Motor: 8 años · Control: 5 años** Ver garantía: pág. 2

PARED OSCILANTE

0,7 m / 0,9 m
2,3 ft / 3,0 ft aprox.



MÁS AIRE. MÁS ESPACIO LIBRE.

Instalación en pared para dirigir el aire hacia las áreas de trabajo y mantener el suelo disponible.

90°
de oscilación automática

- Hasta 25 m / 82,0 ft de alcance del aire.
- Dirección del aire ajustable.

Tipo de motor
BLDC

Control analógico
7 velocidades

Hélice
6 aspas

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Característica	VX-PARED-OSC 0.7	VX-PARED-OSC 0.9
Diámetro (m)	0,7	0,9
Diámetro aprox. (ft)	2,3	3,0
Potencia (W)	520	540
Alcance del aire (m)	**20**	**25**
Alcance del aire (ft)	**65,6**	**82,0**
Peso bruto (kg)	37	42
Peso bruto (lbs)	82	93
Dimensiones del equipo (m)	0,99 x 1,07 x 0,31	1,15 x 1,22 x 0,34
Dimensiones aprox. (ft)	3,2 x 3,5 x 1,0	3,8 x 4,0 x 1,1

Dimensiones: ancho x alto x fondo. Equivalencias en ft y lbs redondeadas.
Alcance declarado según modelo; puede variar con la ubicación y los obstáculos.

GARANTÍA LIMITADA **Motor: 8 años · Control: 5 años** Ver garantía: pág. 2

ventas@bonairefan.com
www.bonairefan.com